



**NOVA  
FRIBURGO**  
P R E F E I T U R A

**SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO E  
LICITAÇÃO**

**LAUDO PARA APROVAÇÃO DE CATÁLOGOS**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90.069/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 22.794/2024**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (itens frustrados - P.E. 146/23), para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã.**

Com os cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, encaminhar os catálogos referentes ao Pregão n.º 90.064/2025, para conhecimento e análise quanto à compatibilidade das especificações solicitadas no edital, conforme documentos anexos. Após a análise, solicita-se que o laudo seja encaminhado ao setor da Comissão permanente de Pregão III a fim de dar prosseguimento à licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	TIPO	MARCA	SITUAÇÃO	MOTIVO
1	TENS e FES - com 4 canais de saída com controle independente de intensidade através de pedais soft touch. Display Lcd Blue Light. Com bolsa para transporte, com protocolos pr é programados. Especificações técnicas: Peso aproximado: 1,5kg a 2,0kg 60Hz - Tamanho: Medidas aproximadas: 27x26x12,5cm Voltagem: 220V Itens inclusos: 1(unidade) Cabo de força; 1(unidade) Cabo verde e azul de duas vias; 1 (unidade) Cabo Laranja e preto de duas vias 8 (unidades) Eletrodos de borracha 5x5cm 1(unidade) fúsel de proteção; 1 (unidade) Bistaga de gel 100gr, 1(unidade) Indica e ô est; Analgesia; P ó s-cirúrgico imediato e tardio; Fortalecimento muscular; Tonifica e ô o muscular; Aumento da resistê ncia muscular; Redu e ô o de edema; Tratamentos traumato-ortop é dicos. Com registro na ANVISA e selo do INMETRO.	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CATÁLOGO	IBRAMED	Aprovado	
2	Aparelho de ultrassom terapêutico portátil - que atue nas frequências de 1 MHz e 3 MHz com ERA de 7cm² com potência máxima de saída do ultrassom de 21Watts nos modos contínuo e pulsado. Bivolt ou 220v. Incluindo transdutor. Com registro na ANVISA e selo do INMETRO.	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CATÁLOGO	IBRAMED	Aprovado	



Idenilson Moura Rodrigues  
Diretor Geral HMMS  
Mat. 063465

3	Jogo de Polias Duplas - indicado para exercícios de membros superiores e inferiores com ou sem resistência. CARACTERÍSTICAS: Estrutura em aço, pintura eletrostática, Pesos ajustáveis de modo mecânico (total de 10 kg). Com 4 puxadores (2 na altura do tórax e 2 junto ao solo). Montado em estrutura metálica para fixação na parede através de buchas e parafusos. DIMENSÕES: Largura: 70cm Altura: 1,58cm Profundidade: 15cm Peso: 30 - 40 Kg (Aproximadamente).	HJX EMPREENDIMENTOS E COMERCIO PARA A SAUDE LTDA	CATÁLOGO	CARCI	Aprovado	
4	Balancim propiocéptico - Utiliza o Treino, equilíbrio em pé, transferências de peso, propriocepção e fortalecimento. Características: Balancim em aço com acabamento pintado em epóxi de 1ª qualidade, após o tratamento anticorrosivo; Plataforma central fixada por correntes zincadas; Piso revestido de material antiderrapante; Dimensões externas totais: 0,70x0,40x0,55m(CXKXA) Dimensões da base interna: 0,40x0,20cm(CXL) Peso: 4,8kg (aproximadamente)	A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	CATÁLOGO	STHILL MÓVEIS	Aprovado	
5	Aparelho de autoclave horizontal de mesa - com capacidade de 75 litros - Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em tecido de membrana e controle termostático com temperatura e pressão automática com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos. Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fusão de encaixe e deslocamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inoxidável laminado. Garantia de 3 anos em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. De fácil instalação, não necessitando de tubulação para drenagem de água. Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos. Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras. Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor. Possui acionamento de 15 sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento. Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção. Com registro na ANVISA. Principais características: Capacidade: 75 litros; Peso entre 50 a 60 kg; Câmara a aço inoxidável; Dimensões aproximadas da câmara: 36 X 73,7 cm (diâmetro x comprimento); Dimensões externas aproximadas da autoclave: 44 X 50 X 92 cm (altura x largura x comprimento) Potência 500 w a 5000 w;	LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO LTDA	CATÁLOGO	DIGITALE BS	Aprovado	
6	Estufa de Cultura - Estufa laboratório, gabinete aço inoxidável, ajuste mecânico, botões de controle de temperatura, capacidade de 20 até 50L, temperatura até 70°C com porta interna vidro temperado, com até 3 bandejas, adicional com vedação. Com registro na ANVISA.	V. S. COSTA & CIA LTDA	CATÁLOGO	SOLIDSTEEL	Aprovado	




	Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase - Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Stendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quadrúpio reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G. 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão o mínimo de ajuste fino de 0,002 mm; Acompanhante para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase;					
7		SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CATÁLOGO	BIOFOCUS	Aprovado	
8	Aparelhos de Ar Condicionado - tipo split, capacidade 12.000 btus; tensão de 220V ou bivolt automático, sistema quente e frio; garantia de 12 meses após a entrega. COM INSTALAÇÃO NO AMBIENTE - Com selo do INMETRO.	DIM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA	CATÁLOGO	AGRATTO	Aprovado	
9	Longarina - Longarina com 3 lugares, assento e encosto injetados em poliuretano de alta resistência, com furos para ventilação corporal do		CATÁLOGO	Fracassado		
10	Cadeira fixa - Confeccionada em aço ou ferro pintado, assento e encosto em currim cor preta		CATÁLOGO	Fracassado		

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente,

Fernanda Medeiros Rodrigues  
Pregoeira – Comissão de Pregão III  
Mat.: 468.036

Ass. do Responsável Técnico pela aprovação dos Catálogos  
Matrícula funcional:



Idemilson Menezes Rodrigues, 21 de agosto de 2025.  
Diretor Geral HMMS  
Mat. 063465