



## **DEIONIZADOR 50L/H DEI.50**

Coluna em PVC, com dispositivo para indicação de saturação das resinas contidas na coluna deionizadora

Sistema de coluna intercambiável.

Sem reservatório impedindo o crescimento de fungos e bactérias.

Qualidade de água produzida: sílica total máxima < 0,1 ppm

Eletrólitos totais dissolvidos < 1ppm;

Ph 5,0 a 8,0;

Condutividade: < 5,0  $\mu\text{S}/\text{cm}$

Rendimento: de 50L/H

Processo de regeneração da coluna com retirada imediata (a base de troca ou troca completa) da resina mista contida no deionizador.

Reutilização contínua

Dimensões carcaça: aproximadamente 20cm de diâmetro x 75 cm de altura.

Dimensões coluna: aproximadamente 12,5 cm de diâmetro x 68 cm de altura para cada resina.

Potência: 9W

Alimentação: Bivolt, com cabo de energia de 1,5 m e tomada compatível com a NBR 14136 (dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra)

Acompanha Mangueira de Alimentação

Manual de instruções

Garantia de 12 meses



☎ (19) 4141-9200

✉ vendas@rclabor.com.br

📍 Rua Turíbio de Moraes Teixeira, 92 – Vila Joaquim Inácio – Campinas / SP