



CARACTERÍSTICAS | SUCTRON ELETRONIC - BOMBA DE VÁCUO

DESCRIÇÃO

- Bomba de vácuo com capacidade para até **5 consultórios** simultaneamente;
- Pode ser instalada na sala de atendimento ou em outro ambiente, ao lado da mesma.

TECNOLOGIA

- Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto;
- Pré-lavagem automática no filtro coletor;
- Turbina com dimensionamento para alto rendimento.

TEMPORIZADOR DE VARREDURA – EXCLUSIVIDADE SCHUSTER

- Sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Turbina completa em liga de bronze, com 10 anos de garantia;
- Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza;
- Filtro de entrada de água;
- Motor com eixo central em inox;
- Gabinete (opcional) confeccionado em poliestireno de alto impacto.

ACESSÓRIOS:

- 01 Mangueira para ligação no esgoto;
- 01 Mangueira para ligação na sucção;
- 01 Mangueira para ligação na entrada de água;
- 04 Pés amortecedores.

KIT SUCTORES – OPCIONAL

Acessórios com registros suctores que podem ser acoplados na coluna do refletor ou armário.

[Clique e conheça todos os modelos de Suctores.](#)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões sem gabinete:	Comprimento: 27 cm Largura: 30 cm Altura: 33 cm
Dimensões com gabinete:	Comprimento: 30,0 cm Largura: 31,0 cm Altura: 37,5 cm
Peso Líquido sem gabinete:	18,71 kg
Peso Líquido com gabinete:	19,77 kg
Peso Bruto com Embalagem:	20,65 kg
Comando de acionamento:	Eletrônico
Vácuo Máximo:	640 mmHg/25,06 inHg
Motor (potência):	1 Hp
Rotações do motor (r.p.m.):	3450-60 Hz
Alimentação:	Bivolt 127V / 220V
Frequência:	60 Hz
Corrente:	7A (220V) / 17A (127V)
Tensão na placa de comando:	24 V
Vazão de ar máxima:	460 L/min
Consumo de água:	0,40 L/min
Nível de ruído:	65 dB