

PLANILHA DE CUSTO	
PREF MUN DE NOVA FRIBURGO	
PREGÃO ELETRÔNICO 33/2026	
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL : RIO MEIER COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 31.890.783/0001-50	
ENDEREÇO: RUA MEDINA, Nº 164, MEIER, RIO DE JANEIRO - RJ	
TELEFONE : 2591-1535	riomeier@riomeier.com.br

Declaramos que nossa Proposta de Preços para o itens descritos abaixo, é exequível, conforme tabela de custo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	MARCA	CUSTO TOTAL (INCLUINDO FRETE+SIMPLES)	VENDA	LUCRO
7	MOTOR DE BANCADA: Equipamento odontológico para laboratório/bancada, para acabamento e polimento em próteses. Características do Micromotor. Categoria: Micromotor de Bancada. Tensão elétrica: 220 v ou Bivolt. RPM: aproximadamente 35.000. Potência: aproximada 45 w. Torque máximo aproximado: 300 gf-cm / 2,94N. Dimensões aproximadas 8 x 12 x 15 cm. Caneta com 4 rolamentos blindados. Controle manual de velocidade. Chave para rotação inversa. Pedal liga/desliga. Sistema overload para proteção de sobrecarga.	TALMAX B400	R\$ 820,00	R\$ 980,00	19,51%
10	CAIXA REVELADORA RX – Câmara escura com caixa moldada em polipropileno de boa rigidez, resistentes a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Base removível para a coleta de resíduos, limpeza e desinfecção. Alojamento para recipientes de líquidos. DE 23 X 34 X 23 cm aproximadamente. Com visor acrílico na tampa da caixa.	ESSENCE DENTAL GOLD LINE	R\$ 187,00	R\$ 236,00	26,20%
22	MOTOR PARA ENDODONTIA – Tipo: motor elétrico de bancada para endodontia, precisão regulável em velocidade (RPM) e torque (Ncm), rotatório e reciprocante, que permita trabalho com diferentes sistemas de limas, com função auto- reversão. Motor ajustável. Bateria recarregável. Com micromotor, contra ângulo. Padrão tipo INTRA ISO 3964. Pedal de acionamento. Com display. Com escala de controle de torque compreendido aproximadamente entre 0.5 A 8.0 Ncm, rotação máxima de, aproximadamente, 2500 RPM. Motor endodôntico completo, tela ampla colorida; portátil; contra-ângulo de cabeça pequena, que permita parar e girar no sentido inverso assim que o limite de torque for atingido; deve ser compatível com sistemas de limas disponíveis no mercado; fonte de energia elétrica ou à bateria; bateria com autonomia de no mínimo 2 horas; escalas de velocidade aproximadamente de 250 a 2500 rpm; Com manual de operação, manutenção, limpeza e conservação em português. Voltagem BIVOLT ou 220 v. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deve vir acompanhado de 10 conjuntos de lima do tipo reciprocante. Com registro ANVISA	QUIMIDROL SMART PLUS ENDO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.970,00	20,30%

RIO DE JANEIRO, 1º DE SETEMBRO DE 2026.

ESTEVAM RODRIGUES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
IDENT: 04905813-4 IFP
CPF: 583083007-82