Tinta Látex Acrílico Fosco Premium

Produto	Tinta Látex Acrílico Fosco Premium Paris Collor
Descrição	Tinta à base de água com acabamento fosco premium, ideal para acabamentos internos e externos. Fórmula de baixo odor, excelente cobertura, alto rendimento, ótimo acabamento para disfarçar imperfeições e manchas. Textura levemente aveludada, recomendada para teto e paredes. Tecnologia antirrespingo.
Indicação	Pintura de alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e superfícies revestidas com massa acrílica (áreas internas/externas) ou massa corrida (áreas internas). Ideal para quem busca alto poder de cobertura e praticidade.
Cores	Diversas cores personalizadas através do sistema de colorimetria Paris Collor. Mais de 1500 cores disponíveis.
Principais Benefícios	• Cobertura incrível (>8 m^2/L) • Disfarça imperfeições • Alta resistência • Não deixa cheiro • Baixíssimo respingo • Antimofo
REFERÊNCIAS NORMATIVAS CLASSIFICAÇÃO	Premium: ABNT NBR 11702 tipo 4.5.1 :2019 Desempenho: ABNT NBR 15079-1 e 15079:2019 ABNT NBR 13245 (Execução de pinturas) NBR 14725, 14942 e ABNT NBR 15079/2019 PSQ-TI - Programa Setorial de Qualidade
Composição	À base de emulsão acrílica estirenada, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos, espessantes, fungicida e bactericida.
Embalagens	Galão (3,6L), Lata (16L), Lata (18L)
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis	20 g/L (NBR 16388) - Máximo 100 g/L
Sólidos/Peso	37 - 55%
Sólidos/Volume	22 - 39%
Densidade (peso específico)	1,30 - 1,55 g/cm^3
Prazo de Validade	24 meses (embalagem fechada e sem uso)
DADOS DE APLICAÇÃO	Diluição: Água potável de 50% a até 80%, PH entre 8,0 - 9,5 Primeira demão (massa/gesso): 30% Repintura/reboco: 20% Acabamento: Fosco Ferramentas: Rolo de lã pelo curto (9mm) ou médio (22mm), Pincel, Airless
Rendimento	Galão (3,6L): até 76 m^2/demão Lata (16 L): até 338 m^2/demão Lata (18 L): até 380 m^2/demão
Aplicação e Secagem	Ambiente: Interiores e Exteriores Nº de demãos: 2 a 3 demãos Secagem ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Secagem final: 12 horas
NORMA DE DESEMPENHO ABNT NBR 15.575	Vida útil: 8 anos Garantia: 5 anos (NBR 15.575) Manutenção (NBR 5674): • Áreas internas: repintura a cada 6 anos • Áreas externas: repintura a cada 4 anos Cobertura seca: Mínimo 8,0 m^2/L Lavabilidade: Mínimo 200 ciclos

OBSERVAÇÕES: Misture bem antes da aplicação. Não aplicar em dias chuvosos, umidade >90% ou temperatura <10°C ou >35°C. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem manchar. Cores intensas podem desbotar em ambientes externos. Não deixa cheiro em até 4 horas após aplicação.

PRECAUÇÕES: Manter fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Usar óculos, luvas e máscara. Contato com olhos: lavar com água por 15 min. Nunca descartar resíduos no meio ambiente. Embalagem: RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE (NBR 10.004).

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAFAEL LUCAS MICHELLI
CRQ - IX: 09404797