Esmalte Sintético Premium Fosco

Produto	Esmalte Sintético Premium Base D'Água Paris Collor
Descrição	Esmalte Premium à base de água com funcionalidade epóxi, baixo odor, ação antimofo. Desenvolvido para pintura de metais e madeiras, oferece secagem rápida, excelente cobertura, acabamento uniforme e alta resistência às variações climáticas. Base água com acabamento fosco Premium, super lavável.
Indicação	Superfícies internas de azulejo, pastilhas, vidros, madeiras, metais, MDF, acrílico e zincados em banheiros, cozinhas, lavanderias. Ideal para ambientes internos e externos: portas, janelas, grades, portões e forros.
Cores	Diversas cores personalizadas através do sistema de colorimetria Paris Collor. Mais de 1000 cores disponíveis.
Principais Benefícios	• Secagem rápida (30 min ao toque) • Proteção antimofo • Alta lavabilidade • Baixo odor • Excelente cobertura • Durabilidade prolongada
REFERÊNCIAS NORMATIVAS CLASSIFICAÇÃO	Esmalte Premium: ABNT NBR 15494 Classificação: ABNT NBR 11702: 2010 ABNT NBR 7348:2017 (Industrial) ABNT NBR 13245 (Não Industrial) ABNT NBR 15156 (Termos técnicos)
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbiocidas não metálicos, água.
Embalagens	Galão (3,6L) e Lata (18L)
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis	15 g/L (NBR 16388) - Máximo 100 g/L
Sólidos/Peso	40 - 46%
Sólidos/Volume	29 - 37%
Densidade (peso específico)	1,00 - 1,29 g/cm^3
Prazo de Validade	36 meses (embalagem fechada e sem uso)
DADOS DE APLICAÇÃO	Diluição: Água potável 10% (rolo/pincel) 30% (pistola - 30 a 35 psi) Acabamento: fosco Ferramentas: Rolo de espuma, Rolo de lã sintética Pincel de cerdas macias, Pistola
Rendimento	Galão (3,6L): até 70 m^2/demão Lata (18L): até 350 m^2/demão
Aplicação e Secagem	Ambiente: Interiores e Exteriores Nº de demãos: 2 a 3 demãos Secagem ao toque: 30 minutos Entre demãos: 3 horas Secagem total: 7 dias Resistência a fungos: Conforme NBR 15987
NORMA DE DESEMPENHO	Lavabilidade: >200 ciclos (NBR 14940) Cobertura úmida: Mínimo 90% (NBR 14943) Cobertura seca: Mínimo 5,00 m^2/L (NBR 14942) Resistência a fungos: Resistente (NBR 15987)

OBSERVAÇÕES: Misture bem antes da aplicação. Não aplicar em dias chuvosos ou umidade >90%. Temperatura entre 10°C e 35°C. Não aplicar sobre borracha ou guarnições de borracha. Não recomendado para áreas internas de boxes. Não limpar com solventes, álcool ou produtos químicos.

PRECAUÇÕES: Manter fora do alcance de crianças e animais. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Usar óculos, luvas e máscara. Contato com olhos: lavar com água por 15 min. Nunca descartar resíduos no meio ambiente. Embalagem: RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE (NBR 10.004).

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAFAEL LUCAS MICHELLI
CRQ - IX: 09404797