CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado de garantia foi elaborado de acordo com as diretrizes necessárias ao consumidor de acordo com as normas do Código De Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, em especial a proteção a vícios ocultos ou aparentes de produtos da Libell, este produto possui garantia de 3 (três) meses, contados a partir da data de compra, comprovada pela nota emprestada pela empresa Nota Fiscal de venda, conforme art. 24 e 26 II, da Lei nº 8.078/90.

Assim, constatado defeito de fabricação, o consumidor deverá consultar a empresa de Assistência Técnica Autorizada, através da Central de Atendimento ao cliente pelo contato com o SAC 0800 600 3011 ou pelo e-mail sac@libell.com.br, ou ainda pelo WhatsApp (15) 3305-8011 das 8:00 às 17:00 de Seg à Sex, o atendimento, é responsabilidade do consumidor, o deslocamento até a empresa de assistência técnica autorizada mediante o agendamento prévio.

Para o exercício do direito de garantia, os produtos e componentes serão analisados pela empresa ou em laboratório credenciado, a critério exclusivo da empresa, podendo ser substituídos, reparados ou trocados por produtos novos ou recondicionados, de mesma espécie, marca ou modelo, ou por produtos similares, com mesmas características funcionais, a critério exclusivo da empresa.

Para exercício do direito de garantia, os produtos e componentes serão analisados pela empresa ou em laboratório credenciado, a critério exclusivo da empresa, podendo ser substituídos, reparados ou trocados por produtos novos ou recondicionados, de mesma espécie, marca ou modelo, ou por produtos similares, com mesmas características funcionais, a critério exclusivo da empresa.

Não estão cobertos por garantia os defeitos ocorridos em decorrência de:

- Não cumprimento das recomendações contidas no Manual de Instruções.
- Uso inadequado, anormal, indevido ou em desacordo com o Manual de Instruções.
- Colocação de cabos/plugues de produtos de voltagem/tensão incorretos.
- O defeito apresentado for decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transporte e armazenamento inadequados ou acidente ocorrido.
- Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre danos causados pela má instalação de rede, manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria, assentamento inadequado.
- Falhas de produto, decorrente de ventilação incorreta, em voltagem ou rede elétrica inapropriada.
- Se a instalação for ou tiverem sido feita por um corpo estranho não autorizado pela empresa ou em desacordo com o Manual de Instruções.
- Não nos responsabilizamos por materiais danificados pela montagem inadequada do produto. Sempre verifique o produto no ato da entrega.

Com o objetivo de sempre se adequar às necessidades dos consumidores, a Libell, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.

FABRICANTE / IMP. Libell Eletrodomésticos Ltda.
Av. Antônio Gonçalves, 1011 - Distrito Industrial Norte Ibiúna
Ibiúna - SP - CEP: 18150-000
CNPJ: 21.270.000/0001-07 | I.E.: 448.109.979.115
Site: www.libell.com.br | Atendimento: (15) 3305-8011

SAC
Atendimento
WhatsApp | Telefone
(15) 3305-8011

PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO **LE200**



1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Bivolt	• 3 elementos filtrantes	• Proteção térmica
• Alta vazão	• Cartucho ativado	• Elemento filtrante de fácil troca
• Alta durabilidade	• Cartucho de cerâmica	• Elemento filtrante de fácil troca



KIT INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
E PAREDE INCLUÍDA.

ELEMENTO FILTRANTE

Elemento PP 150mic é pré-filtragem, separando as impurezas sólidas em suspensão (areia, ferro, sais, etc).

Carvão Ativo com Prata Coloidal: Todos os cloros livre por oxidize, boro como odores e sabores desagradáveis. Além disso por ser impregnada com prata coloidal, evita a proliferação de bactérias no teor da mesma.



**Comparado com 03 etapas de filtragem.*

O Purificador de água eletrônico LE200, possui em seu sistema de filtragem de triplo filtragem desenvolvido para uso com água potável, e sem finalidade de obter resultados essenciais na água, assim como reduzir a concentração de cloro, odores e outras desagradáveis presentes na água.

2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES	MÍNIMO	NORMAL	MÁXIMO
TENSÃO DE ENTRADA		90 a 220 V (AUTOMÁTICO)	
FREQUÊNCIA		50 – 60 Hz	
POTÊNCIA		60 W	
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		0,25 L/h	
CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE PROTEÇÃO		Classe I / IPX4 (*)	
CAPACIDADE DE FILTRAGEM		1.000 L	
ESTADO DA TECNOLOGIA		Livre de Manutenção	
VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE		4.000 litros ou até 10 meses de uso	
PESO DO PRODUTO		4,5 Kg	
PRESSÃO DE TRABALHO			700 kPa
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE		0°C a 50°C	
TEMPERATURA DE TRABALHO		15°C a 35°C	

**Classificação conforme norma ABNT NBR 5410. Este aparelho destina-se a uso em água potável, conforme Portaria nº 05 de 2017, do Ministério da Saúde. Para outras aplicações verificar o fornecedor mediante ensaio (ITAIETE).*

3 CUIDADOS NECESSÁRIOS

Escolha um local de superfície plana, próximo de uma tomada elétrica, longe de fontes de calor (fogões, estufas, fornos), com boa ventilação e sem incidência de luz solar. O local escolhido deve possibilitar uma distancia mínima de 10 cm (na parte traseira e nas laterais) de paredes, móveis ou qualquer objeto que obstrua a ventilação. A tomada elétrica deve ser exclusiva. Nunca utilize extensões ou tomadas múltiplas para conectar seu purificador.

Retire o plugue da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção no produto.

NUNCA LIGUE O APARELHO SEM ÁGUA NO RESERVATÓRIO

A empresa não se responsabiliza por danos que o produto venha a sofrer em decorrência de instalações incorretas. Evite utilizar mangueiras de origem desconhecida, e indicado é utilizar mangueiras atóxicas.

Atenção Se essa conjuntos de mangueiras forem/não com o aparelho devem ser utilizados, a eu ofere não devem ser realizados.

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O centro de instalação e acessórios adicionais não estão inclusos no produto. O clorificador deve ser instalado somente onde a pressão de água da rede hidráulica seja no mínimo de 10 kPa (01 m.c.a.), e no máximo de 392 kPa (40 m.c.a.). Caso a pressão seja superior a 392 kPa (40 m.c.a.), deverá ser instalado uma válvula redutora de pressão (Esta não inclusa no produto). Caso a pressão seja inferior a 10 kPa (01 m.c.a.), o produto não funcionará corretamente. Certifique-se que não há vazamentos na sua rede hidráulica. Após escolher o local adequado para a instalação, siga os seguintes passos:

1ª PASSO: Certifique-se que exista perto de um ponto de água ou mínimo 1,5m de distancia.
2º PASSO: Se opcao pela (usado ao passo, verifique que está locá encaixado para função não possa ocasionar rede hidráulica, pois não exerce o teor de ferro e caso entupido.
3º PASSO: Fixar com uma fita a gabarito já acoplado na parede para fazer as furações de fixação no local indicado anteriormente gabarito, retire o gabarito e siga as etapas a seguir.
4º PASSO: Com uma furadeira utilize uma broca de 6mm para fazer os furos.
5º PASSO: Encaixe as buchas nos furos, fixando-as parafusos, deixe uma folga de 3mm aproximadamente para acomodar corretamente o aparelho.
6º PASSO: Verifique a vazao do entrada da rede hidráulica. Não vá acompanha um encontre de ¼ e uma bucha de redução de ¾ para ½.
7º PASSO: Encaixe o aparelho nos parafusos, para isso o aparelho na posição correta, desloque o purificador para baixo e encaixe a mangueira na rede hidráulica.
8º PASSO: Certifique-se que todos ponto de vazamento de água. Abra o registro de água e deixar escorrer por alguns minutos (indicado deixar escorrer 5 litros de água), em até cair a água fique cristalina. Após ativar o refil, seu aparelho já está pronto para ser utilizado. Importante: A primeira água que sai do refil (o elemento filtrante) não é potável, acidentada, devido ao carvão ativado com prata coloidal presente dentro do refil, Isto que compreso e normal de usos.

5 TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE

Vida útil do elemento filtrante é de até 06 meses de uso. No entanto, deverão fazer-se consideração a qualidade da água que dispomos e que trouxe. Fator particular de água for instalado em local de grande movimento, o consumo diário aumenta, reduzindo o tempo de vida útil do refil. Tudo filtro possui garantia total contra defeitos de fabricação por um período de 30 dias após a instalação. Após este período a troca será cobrada pelo parceiro do produto.

Importante A elemento Filtrante não pode ser lavado ou secar em sol, dentro ou apenas e não dê do elemento filtrante após a utilização.

5.1 TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE



- **1º Passo:** Abrir a campa superior do purificador do refil do Purificador anteriormente gire como o até presente na parte superior do tampo. Gire o filtro no sentido anti-horário até que os dois fiquem na mesma altura e retire.



- **2º Passo:** Puxe o filtro para cima retirando do suporte, descarte o filtro usado. Pegue o novo filtro e coloque internado para baixo até encontrar no suporte/encaixe.



- **3º Passo:** Gire o no sentido horário até cravar. Ele fique em está encaixado corretamente para evitar possíveis vazamentos. Então, feche a tampa, e em seguida abra a registro e deixe escorrer a água por alguns segundos até que a água fique cristalina, para fazer a ativação do filtro.

Este procedimento deve ser realizado a cada troca do refil. Utilize somente refil *Fit original* Libell.

6 HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

É muito importante que seu purificador seja higienizado regularmente. Para isso proceda da seguinte forma:

- Tenha o registro de rede hidráulica, abra de início esse água enquanto realiza a limpeza.
- Retire o plugue da tomada.

Para limpeza só lave apenas um pano macio, umedecido em água. Não utilize álcool, gasolina, desengastante, álcool, saponáceos ou esponja de aço.
O purificador possui bandeja coletora removível, lavar em água corrente.

7 SOLUÇÕES PRÁTICAS

Caso o produto apresente alguma irregularidade, pode facilmente ser resolvido verificando o quadro abaixo antes de ligar para a Assistência Técnica Autorizada.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
NÃO LIGA	Sem fornecimento de energia elétrica	Verifique a tomada elétrica
VAZAMENTO	Refil não encaixado corretamente	Encaixe corretamente o refil
	Conexões soltas	Aperte as conexões
BAIXA VAZÃO	Refil com vida útil vencida	Troque o refil
	Pressão de água insuficiente	Verifique a pressão da água
	Entrada de água obstruída	Verifique a entrada de água
	Refil encaixado de forma incorreta	Encaixe corretamente o refil
	Mangueira dobrada	Verifique a mangueira
	Refil com vida útil vencida	Troque o refil
	Pressão de água insuficiente	Verifique a pressão da água
	Entrada de água obstruída	Verifique a entrada de água
	Refil encaixado de forma incorreta	Encaixe corretamente o refil
	Mangueira dobrada	Verifique a mangueira
	Refil com vida útil vencida	Troque o refil
	Pressão de água insuficiente	Verifique a pressão da água
	Entrada de água obstruída	Verifique a entrada de água
	Refil encaixado de forma incorreta	Encaixe corretamente o refil
	Mangueira dobrada	Verifique a mangueira
GOTEJAMENTO	Refil com vida útil vencida	Troque o refil
	Refil encaixado de forma incorreta	Encaixe corretamente o refil
	Mangueira dobrada	Verifique a mangueira
SISTEMA FALHA	Refil com vida útil vencida	Troque o refil

**Se o problema não for resolvido, entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua residência.*

PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO **LE200**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não venham brincando com o aparelho.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos. Manutenção produtos inflamáveis), tais como gasolina, longe do seu produto. Este produto foi desenvolvido para purificar e refrigerar água. Não utilize em hipótese alguma para qualquer tipo de bebidas. Este pode danificar o produto e encolamos perda da garantia.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

NÃO UTILIZE ÁGUAS QUE ULTRAPASSEM OS LIMITES ABAIXO DESCRIMINADOS.

Este aparelho destina-se ao uso doméstico exclusivo para utilização com água potável de acordo com a Portaria MS 05/2017, se aplica à água destinada ao consumo humano.

O purificador de água eletrônico foi desenvolvido para uso em água potável, e possui grau de poluição 2/250.

NÃO RECOMENDAMOS/UTILIZAR AQUECIDA COM GRANDE TEMPERATURA

Em virtualidade de um problema, consulte o item Soluções Práticas contido neste Manual, se o problema não for resolvido recomendamos entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima de sua casa pelo **SAC 0800 600 3011**, ou via nosso atendimento em WhatsApp (15) **3305-8011**.

Para descarte do aparelho em caso de defeitos, estejamos que seja descartado em ecoponto socialista, evitando descarte em lixo comum, pilhas e peças eletrônicas devem ser descartadas em locais apropriados.

Não retire o selo de identificação localizado na lateral do aparelho, pois em caso a garantia do seu produto, a garantia será final de compra, pois caracterizam em garantia ele será anulada conforme especificação da Nota Fiscal. Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual, são de responsabilidade do consumidor.

ATENÇÃO

Demais informações e informações que estejam contidas no manual de instruções, ou por constam no próprio produto, assim sucessivamente, caso ocorrerão, serão cobrados.

LE200



Gabarito da furação de fixação do purificador:

Para fixação do aparelho, seguir as informações contidas no item 4 do Manual de Instruções.

Libell